



FICHA TÉCNICA

PRESERVANTE PARA MADERA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PRESERVANTE DE MADERA** es un producto conservante de alta calidad para protección de la madera contra hongos que la destruyen (podredumbre húmeda), hongos que decoloran la madera e insectos, perforadores de la madera, también tiene acción destructiva contra polillas y termitas, es un producto formulado a base de solventes y biosidas de amplio espectro.

2. USOS DEL PRODUCTO

El **PRESERVANTE DE MADERA**, es utilizado en la Industria maderera, también usado para aplicaciones exteriores, incluidos marcos interiores de madera, puertas, ventanas, fachadas, cocheras, persianas, casas de verano, puertas y barandillas de balcones todas hechas a base de madera. También adecuado para madera apoyada en el suelo / suelo duro y no en contacto constante con el agua y herramientas.

3. APLICACIONES DEL PRODUCTO

El **PERSEVANTE DE MADERA**, No se debe de aplicar en condiciones de humedad o lluvia inminente.

Modo de Aplicación: Brocha, Inmersión y Rodillo.

Inmersión: Sumerja la madera en el producto durante al menos 3 minutos.

No requieren dilución y no mancha la madera.

4. PROPIEDADES QUÍMICAS

Apariencia	:	Líquido de color blanco
pH(20°C)	:	5.00 – 6.00
Solubilidad	:	Insoluble en agua
Densidad (20°C)	:	0.80 gr/ml - 0.90 gr/ml
Pto. Ebullición	:	96°C – 98°C
Pto. Inflamación	:	40°C

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto.

Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRECAUCIONES EN SU USO

. Cuando no esté en uso, deberá permanecer completamente cerrado para evitar la contaminación y evaporación de solventes.

-Evite el contacto con los ojos, piel y la ropa. .

-Manténgase fuera del alcance de los niños.



7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Se presenta en volúmenes por LITRO.

Botellas : 0.5 L., 0.65 L., 1.0 L., 1.80 L., 2.0 L.

Galoneras : 3.5 L., 3.785 L., 4.0 L., 5.0 L.

Bidones : 18.0 L., 19.0 L., 20.0 L.

Cilindro : 200.0 L.

IBC : 1000.0 L.

8. TIEMPO DE VIDA ÚTIL

El producto **PRESERVANTE DE MADERA** tiene un tiempo de vida útil de 12 meses.



CORPORACIÓN VALCA S.R.L.

R.U.C. 20563736918

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2
San Lorenzo (Fdo. Cuadros)
Carabayllo – Lima, Perú

☎ (01) 759 4940

☎ 949 044 640 / 946 251 817

📱 Valca Corporación

www.valca.com.pe

