



FRAGUA PORCELANATO MAGISTRAL

FRAGUA PORCELANATO MAGISTRAL es una mezcla en polvo a base de cementos modificados, aditivos minerales y resinas poliméricas de alta resistencia. Está diseñada especialmente para el junteo de porcelanatos, cerámicos de baja absorción y piedras naturales, proporcionando un acabado liso, durable y con excelente adherencia.

USOS DEL PRODUCTO:

- Rejuntado de porcelanatos de baja y nula absorción.
- Pisos y revestimientos en interiores y exteriores.
- Áreas de alto tránsito: centros comerciales, aeropuertos, hospitales, oficinas.
- Zonas húmedas: cocinas, baños, duchas y fachadas.

Mezclar **FRAGUA PORCELANATO MAGISTRAL** con agua limpia en proporción de ~0.28 L por kg de polvo, hasta obtener una pasta cremosa y homogénea. Aplicar la mezcla con llana de goma en forma diagonal a las juntas. Retirar el exceso con la misma llana. Después de 15-30 minutos, limpiar con esponja húmeda sin arrastrar material de las juntas. El secado completo ocurre entre 24 y 48 horas, según condiciones ambientales.

PRESENTACIONES:

Se presenta en volúmenes por kilo
• **Bolsas:** 1kg, 10kg, 20kg, 25kg, 50kg.

Las juntas deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa o restos de adhesivo.

Profundidad mínima de la junta: 2 mm.

Ancho de junta recomendado: de 1 mm a 6 mm.

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:

Compatible con porcelanato, cerámica, gres, mármol, granito y piedras naturales. No se recomienda su uso sobre superficies metálicas, plásticas o maderas. Compatible con adhesivos cementicios y epóxicos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

Guantes de caucho o nitrilo. Mascarilla antipolvo (N95 o similar). Lentes de seguridad. Ropa de trabajo y botas de seguridad.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Producto base cementicia, no contiene solventes orgánicos volátiles (bajo VOC). No tóxico para el medio ambiente en condiciones normales de uso. Evitar descargas directas en cuerpos de agua, ya que puede aumentar el pH. Los residuos sólidos pueden disponerse junto con escombros de construcción.



ALMACENAMIENTO:

Mantener en lugar fresco, seco y ventilado. Conservar en su envase original cerrado. Proteger de la humedad y de la exposición directa al sol.

PRECAUCIONES DE USO:

Preparar solo la cantidad de mezcla a utilizar dentro de las 2 horas. No agregar agua a la mezcla endurecida. No aplicar bajo lluvia, sobre superficies heladas o muy calientes. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Evitar contacto prolongado con piel y ojos; en caso de contacto, lavar con abundante agua. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito y acudir inmediatamente a un centro médico.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

El producto **FRAGUA PORCELANATO MAGISTRAL** tiene un tiempo de vida útil de 24 meses.

PROPIEDADES QUÍMICAS:

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	: Polvo seco.
Color	: Variado
Olor	: Inodoro
pH (Directo)	: 11.0 - 13.0
Estabilidad térmica:	Hasta 500°C
Solubilidad	: Parcialmente soluble
Ingrediente activo y concentración	: Cargas minerales



CORPORACION VALCA S.R.L.

20563736918

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2 San Lorenzo

(Fdo. Cuadros) Carabayllo – Lima, Perú

Ventas@valca.com.pe

949 044 640 / 960 488 267 / 977 988 612

